

### BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

<b>Fahrzeughersteller</b>	SWM	<b>Handelsbezeichnung</b>	650 Superdual T
<b>Fahrzeugtyp</b>	B5	<b>ABE Nr.</b>	e13*168/2013*00226***

<b>Felgenreiße vorn</b>	<b>Bereifung vorn</b>	<b>Felgenreiße hinten</b>	<b>Bereifung hinten</b>
2.50 x 19	110/80 B19 M/C 59T TL M+S K60Scout	4.25 x 17	140/80 - 17 M/C 69T TL M+S K60Scout

<b>Auflagen:</b>	- Schlauchverwendung vorgeschrieben
------------------	-------------------------------------

#### Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

Heidenau, 07.02.2018



Reifenwerk Heidenau GmbH & Co  
Produktions KG für Gummi und Kunststoffartikel  
Hauptstraße 44  
01809 Heidenau

Thomas Olejnick  
Leiter Entwicklung

Das Original der Bescheinigung ist einzusehen unter [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)